



ONIX-II T

BALANZA LIQUIDADORA CON TORRE



CARACTERISTICAS	ONIX-II T 30 kg
Clase	III
Capacidad (Max)	30 / 15 kg
División (d)	5 / 10 g
Escala de verificación (e)	10 g
Unidades	kg
Display	5 dígitos (x4) y 6 dígitos (x2), 1.5 cm altura (H), tipo LED rojo Doble display (frontal y posterior)
Teclado	24 teclas, tipo pulsador
Tara	< 50 %, sustractiva
Temperatura de operación	0 ~ 40 °C
Máxima humedad	85 %, humedad relativa (RH)
Alimentación	110 VAC / 60Hz, con adaptador
Plato	33 (W) x 23 (L) cm, en acero inoxidable
Calibración (ajuste)	Cero y Span hasta 100 %, por teclado
Memorias	7 (teclas directas)
Carcasa	ABS, alta resistencia
Batería	6VDC / 4Ah (recargable), 30 horas autonomía
Adaptador	AC/DC 8.5VDC / 500 mA
Dimensiones balanza	33.5 (W) x 38 (L) x 12 (H) cm
Altura torre	60 (H) cm
Opciones	NO
Accesorios	Funda termoformada en acetato

NOTA: Características y especificaciones técnicas y operativas sujetas a cambio sin previo aviso.