

LEXUS
ELECTRONIC SCALES



MIX-A PLUS

Balanza de Precisión



MIX-A PLUS de precisión

Balanza electrónica solo peso de precisión, construída en ABS de alta resistencia con plato redondo en acero inoxidable, display tipo LCD Retroiluminado, Bateria recargable, interface serial RS-232 y cabina corta aires.

Funciones

- ⌘ Sistema de tara para descontar recipiente.
- ⌘ Calibración y programación por teclado.
- ⌘ Conteo por muestreo
- ⌘ Peso por porcentaje

MIX-A PLUS

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS	MIX-A 300
Clase	III
Capacidad (Max)	300 g
División (d)	0.01 g
Escala de verificación (e)	0.1 g
Unidades	g, ct, lb, oz, dr, gn, ozt, dwt,
Display	6 dígitos, 2 cm altura (H), tipo LCD con luz de respaldo
Teclado	5 teclas, tipo pulsador
Tara	< 50 %, sustractiva
Temperatura de operación	5 ~ 40 °C
Máxima humedad	85 %, humedad relativa (RH)
Alimentación	110 VAC / 60Hz, con adaptador
Plato	11.5 (D) cm, (redondo) acero inox.
Calibración (ajuste)	Cero y Span hasta 5/6 Max, por teclado
Memorias	NO
Carcasa	ABS, alta resistencia
Batería	6VDC / 1.3Ah (recargable), 30 horas autonomía
Adaptador	AC/DC, 8.5VDC / 500 mA (salida)
Dimensiones balanza	17 (W) x 23 (L) x 6 (H) cm
Opciones	Interfase serial RS232 incluida
Accesorios	Cámara corta-aíres 15(W) x 16.2(L) x 8.2(H) cm