



DETECTORES DE GASES FIJOS ALARMA COMBUSTIBLES GASES LICUADOS DEL PETROLEO GPL

KB-601



Modelo	Clase de Gas	Tiempo de Respuesta	Punto de Alarma
KB-601	GASES LICUADOS DEL PETROLEO PROPANO	20 Segundos	3.000 ppm GLP

CARACTERISTICAS

Funcionamiento a 110 Voltios
Marca Henan (China)
Largo del cable alimentador 1,20 cms
Señal de Encendido
Señal de Detección: Visual y Sonora
Temperatura de Operación: -10°C-45 °C
Humedad: 98% HR
Tamaño: 14cmX7cmX4cm
Peso:405 gramos
Área de cubrimiento: 1 metro cuadrado

Funcionamiento:

Cuando hay un escape de gas la alarma le dará una señal sonora (bip) y visual (se encendera el bombillo rojo), no dejara de sonar hasta que el ambiente este libre de gas y seguro.

Instalación:

1. Los modelos KB-201 y KB-601 deben instalarse a 60 centímetros del piso y los modelos KB-401 y KB-701 deben instalarse a 60 centímetros del techo.
2. Conectarla a una toma de 110 voltios.
3. La alarma necesita 3 minutos después de ser conectada para funcionar adecuadamente, mostrándole el bombillo verde de encendido.