



## DETECTORES DE GASES FIJOS ALARMA MONOXIDO DE CARBONO CO

### KB-701



Modelo	Clase de Gas	Tiempo de Respuesta	Punto de Alarma
KB-701	MONOXIDO DE CARBONO	2.5 Minutos	150 ppm CO

#### **CARACTERISTICAS**

Funcionamiento a 110 Voltios  
 Marca Henan (China)  
 Largo del cable alimentador 1,20 cms  
 Señal de Encendido  
 Señal de Detección: Visual y Sonora  
 Temperatura de Operación: -10°C-45 °C  
 Humedad: 98% HR  
 Tamaño: 14cmX7cmX4cm  
 Peso: 405 gramos  
 Área de cubrimiento: 1 metro cuadrado

#### **Funcionamiento:**

Cuando hay un escape de gas la alarma le dará una señal sonora (bip) y visual (se encendera el bombillo rojo), no dejara de sonar hasta que el ambiente este libre de gas y seguro.

#### **Instalación:**

1. Los modelos KB-201 y KB-601 deben instalarse a 60 centímetros del piso y los modelos KB-401 y KB-701 deben instalarse a 60 centímetros del techo.
2. Conectarla a una toma de 110 voltios.
3. La alarma necesita 3 minutos después de ser conectada para funcionar adecuadamente, mostrándole el bombillo verde de encendido.